Komunikat w sprawie święceń diakonatu i prezbiteratu

Komunikat w sprawie święceń diakonatu i prezbiteratu

Zaproszenie do Ośna Lubuskiego na obchody 900-lecia Diecezji Lubuskiej

Zaproszenie_na_900lecie_DL

Apel przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski o modlitwę w intencji ochrony życia osób nienarodzonych

Apel przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski o modlitwę w intencji ochrony życia osób nienarodzonych

---

Komunikat Przewodniczącego KEP ws. Wielkiej Nowenny przed Jubileuszem 2000-lecia Odkupienia

Komunikat Przewodniczacegop KEP ws. Wielkiej Nowenny przed Jubileuszem 2000-lecia Odkupienia (21.03.2024 r.)

Informacja o uzyskanym dofinansowaniu z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

1. **Rządowy Program Odbudowy Zabytków** RPOZ/2022/5012/PolskiLad
2. Nazwa inwestycji: **Prace zabezpieczające i ratujące konstrukcję ścian i więźby dachowej nawy północnej kościoła parafialnego pw. św. Michała Archanioła w Świebodzinie.**
3. Całkowita wartość zadania: **460.417,41 PLN**
4. Kwota Promesy: **450.800,00 PLN (dofinansowanie)**
5. Data: styczeń 2024 r.
6. Opis inwestycji:

Prace renowacyjne zabezpieczające i ratujące konstrukcję ścian i więźby dachowej nawy północnej w celu poprawy stanu technicznego i utrwalenia substancji zabytkowej wykonane zostaną w budynku kościoła parafialnego pw. św. Michała Archanioła w Świebodzinie – Parafia Rzymskokatolicka pw. Św.

Michała Archanioła, ul. Szpitalna 2 w Świebodzinie, 66-200.

Kościół pw. Św. Michała Archanioła w Świebodzinie to zabytkowy XV-to wieczny kościół parafialny wpisany przez Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków do rejestru zabytków pod nr 257. Tytuł prawny: własność Kw ZG1S/00001382/7. Planowane prace obejmują m.in.: zabezpieczenie konstrukcji nawy północnej kościoła z uwagi na występowanie pęknięć w obszarze ścian i sklepień oraz deformacji konstrukcji. Zakres planowanych prac budowlanych i konserwatorskich obejmuje m.in. naprawę i wzmocnienie ścian i sklepień poprzez wprowadzenie wzmacniającego układu o konstrukcji stalowej, powierzchniowego wzmocnienia przy użyciu systemu na bazie siatek wzmacniających, przeszycia i iniekcję pęknięć oraz lokalne przemurowanie muru. Charakter prac będzie wymagał przeprowadzenia również prac towarzyszących o charakterze tymczasowych podpór i rusztowań.

